



Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico alta densità all'esterno e PVC colore bianco all'interno tipo "COMBIMAXI", con tappi laterali antiscorrimento avvitati, peso circa Kg 6,50 al mq.

Massimo impiego consigliato ml 3,20.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti standardmente alle 15^e stecca nelle porte balcone e alla 5^a nelle finestre.

Per altre posizioni comunicare al momento dell'ordine. Essendo dotata di terminale in alluminio estruso è possibile inserire il catenacciolo.

Può essere installata su guide in ferro zincato (TIPO A) oppure alluminio (TIPO B-C-D-G-E)

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60

H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	15
120	15,5
140	16
160	16,5
180	17,5
200	18,5
220	19,5
240	20,5
260	21,5
280	22,5
300	23,5

NOTE

L'abbinamento alluminio-PVC interrompe la conducibilità termica dell'alluminio offrendo un notevole risparmio energetico e maggior comfort abitativo.

Utilizzabile con qualsiasi tipo di manovra.