



Avvolgibile in alluminio coibentato con poliuretano espanso ecologico tipo "EXPORT", con tappi laterali antiscorrimento, peso circa Kg 3,70 al mq.

Massimo impiego consigliato ml 4.

Il solo telo viene fornito con cintini di attacco al rullo e arresti.

L'avvolgibile non necessita di rinforzi all'interno in base alla larghezza ed al colore.

Eventuali catenaccioli di sicurezza verranno inseriti standardmente alle 15^e stecca nelle porte balcone e alla 5^a nelle finestre.

Per altre posizioni comunicare al momento dell'ordine. Essendo dotata di terminale in alluminio estruso è possibile inserire il catenacciolo.

Può essere installata su guide in ferro zincato (TIPO A) oppure alluminio (TIPO B-C-D-G-E)



Per guide (TIPO A) consigliato il tappo laterale avvolgente su ogni stecca.

Diametro avvolgimento su rullo Ø 60

H LUCE CENTIMETRI	Ø CENTIMETRI
100	15
120	15,5
140	16
160	16,5
180	17,5
200	18,5
220	19,5
240	20,5
260	21
280	21,5
300	22,5

NOTE

Profilo consigliato per grandi dimensioni grazie ad un peso molto ridotto accoppiato ad un'ottima stabilità. Il materiale con cui è realizzato permette qualsiasi tipo di colore ed esposizioni sia al caldo che al freddo senza deformarsi.

Idonea in presenza di doppie finestre.

Utilizzabile con qualsiasi tipo di manovra.