

PERFECTA
STILO
cubo

AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:

Laterale Singola

Laterale Doppia

GUIDA A TERRA

22 millimetri

MONTAGGIO

"da incasso"

Genius
GROUP

**DISPONIBILE
NELLE VERSIONI:**

• A Misura

• In Barre


ZANZARIERA AVVOLGIBILE SINGOLA E DOPPIA DA INCASSO

Perfecta; Stilo; Cubo


La soluzione "invisibile", perfetta per porte-finestre, facilmente installabile in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni. Infatti i profili che compongono la zanzariera possono essere integrati completamente nel serramento (ad eccezione della guida bassa) con pochi e semplici accorgimenti da parte del serramentista in fase di montaggio del serramento stesso. I funzionali accessori, come il freno viscodinamico e il profilo di rinforzo ne ampliano le caratteristiche e la fruibilità anche in caso di ampie aperture. Inoltre, l'innovativo sistema **WindLock®** mantiene la rete all'interno delle guide anche in caso di improvvise raffiche di vento o urti accidentali.



Supporto



Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche



Cassonetto con tubo, rete e barramaniglia

Barra di riscontro*
(vedi nota a lato)

Guida 40x46


Guida a terra 22x22

PERFECTA

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/150
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/300
Altezza Min/Max	cm 100/260 cm 290 con profilo di rinforzo
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Resist. nera Gtot > 0,35	Anta Sing: L.150 x H.260
Opzionale - L. x H. Max cm	Anta Dop: L.300 x H.260
Sistema WindLock1	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale per guida sup.

Note:

* Profilo "barra di riscontro" da usare solo con modello laterale singola. In alternativa alle guide di serie sono disponibili le guide da 40x22 millimetri. Per disponibilità di reti Gtot < 0,35) vedi la tabella a pagina 63.



Cassonetto con tubo, rete e barramaniglia

Barra di riscontro*
(vedi nota a lato)

Guida 30x41


Guida a terra 22x22

STILO

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/150
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/300
Altezza Min/Max	cm 100/260 cm 290 con profilo di rinf.
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale
Rete Nera	opzionale
Sistema WindLock1	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale per guida sup.

Note:

* Profilo "barra di riscontro" da usare solo con modello laterale singola. In alternativa alle guide di serie sono disponibili le guide da 40x22 millimetri o da 30x22 millimetri.



Cassonetto CUBO con tubo, rete e barramaniglia standard

Profilo di riscontro CUBO.
Solo per anta singola

Guida 33x33

CUBO

Larghezza Min/Max	cm 40/130
Altezza Min/Max	cm 100/260
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale
Rete Nera	opzionale
Sistema WindLock1	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale per guida sup.

Rilevazione Misure

Per i modelli di questa pagina, il calcolo della superficie fatturabile sarà effettuato partendo dalle "misure finite". Di conseguenza, nel caso di "misure luce vano", larghezza e altezza risulteranno aumentate della dimensione dei profili incassati secondo il modello scelto.

